

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO  
Parete divisoria mobile in legno

Fornitura e posa in opera di mq.....di pareti divisorie mobili in legno truciolare rivestito da un film di carta melaminica.

Spessore della parete mm 114, struttura interna composta da montanti verticali e traverse orizzontali in acciaio zincato spessore minimo mm. 1,0 con sezione rettangolare da mm. 72 x 36 ca. Tutti gli elementi verticali della struttura dovranno essere predisposti per l'attrezzabilità con gli elementi della parete attrezzata.

Sia i montanti sia le traverse dovranno prevedere sui lati lunghi delle guarnizioni di gomma espansa a cellule chiuse atossica ed ininfiammabile, atte a garantire il contatto perimetrale dei pannelli al fine di ottimizzare le prestazioni meccaniche ed acustiche. I profili a pavimento e a soffitto dovranno essere in acciaio zincato sp. mm 1,0 e rivestiti da un profilo di finitura in PVC di colore grigio o nero e dovranno essere a rientrare rispetto ai pannelli, fungendo così da compensatori di dislivello. Ogni montante dovrà essere provvisto di un piede per la regolazione verticale.

Sia i montanti sia le traverse dovranno essere provvisti di apposite forature di diametro minimo 40 mm. per permettere il passaggio dei cavi.

I pannelli di tamponamento dovranno essere in agglomerato ligneo di prima qualità nobilitato su entrambe le facce con in film di carta melaminica antigraffio ed antiriflesso spessore totale mm 18 e bordo perimetrale in ABS di colore bianco, grigio perla o avorio.

Le porte di passaggio dovranno avere una larghezza utile di mm 915 ed un'altezza utile di mm 2100, saranno realizzate in legno tamburato rivestito in laminato plastico di colore grigio antracite e bordate perimetralmente con profilo in alluminio verniciato, il telaio interno dovranno essere in alluminio preverniciato di colore grigio antracite.

Prezzo a corpo compreso il trasporto a destinazione, il montaggio ed ogni onere per consegnare il lavoro completo in ogni sua parte €/mq..... I.V.A. esclusa.